Hijstabel loopkatkraan AF 38

Kraannummer: FA34.08.0140 Bouwjaar: 2008 Fabrikant: MTC BV.

VOLLEDIGE AFSTEMPELING

Vlucht in meters	Max. Hijsvermogen 2- draads	m	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	30	32	33	33.1	35	36	37	38
38 m	2- draads 2,4 – 13,05 m 6.000 kg	kg	6000	6000	6000	6000	5541	5125	4766	4452	4175	3929	3710	3513	3335	3173	3025	2890	2651	2544	2354	2189	2114	2106	1977	1915	1856	1800
33 m 30° giekstand	2- draads 2,4 –11,47 m 6.000 kg	kg	6000	6000	5698	5198	4777	4417	4105	3833	3593	3380	3190	3019	2865	2724	2596	2479	2272	2180	2015	1871	1806	1800				
33 m 30° giekstand	Hijshoogte in meters	m	29,2	29,8	30,4	31,0	31,5	32,1	32,7	33,3	33,8	34,4	35,0	35,6	36,2	36,7	37,3	37,9	39,0	39,6	41,0	42,2	42,7	42,8				

HALVE AFSTEMPELING

Vlucht in meters	Max. Hijsvermogen 2- draads	m	6	6.84	7.7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	33	33.1	35	36	37	38
38 m	2- draads 2,4 – 7,7 m 6.000 kg	kg	6000	6000	6000	5731	4971	4384	3917	3536	3220	2953	2725	2528	2204	1948	1742	1572	1430	1309	1204	1113	1072	1068	997	963	931	900
33 m 30° giekstand	2- draads 2,4 –11,47 m 6.000 kg	kg	6000	5998	5179	4942	4283	3774	3369	3039	2765	2534	2336	2165	1884	1663	1484	1337	1213	1108	1018	939	903	900				
33 m 30° giekstand	Hijshoogte in meters	m	26,9	27,4	28,0	28,1	28,6	29,2	29,8	30,4	31,0	31,5	32,1	32,7	33,8	35,0	36,2	37,3	38,5	39,6	41,0	42,2	42,7	42,8				

Hijstabel voldoet aan de gegevens van de volgende normen:
Kraangroep: volgens DIN 15018 H1 B3
Stabiliteit: volgens DIN 15019-1

De aangegeven last in de hijstabel is de bedrijfslast.
Montage en demontage met wind op achterzijde toren tot maximaal: 14 m/s
Kraan geheel strijken bij windsnelheden boven de 20 m/s en wanneer de kraan voor langere periode onbeheerd wordt achtergelaten.

Stempelafstand: ▷ ▷ c – c lengterichting rechts: 7.650 mm
c – c lengterichting links: 7.730 mm
c – c dwarsrichting voor/ achter: 6.400 mm
Halve stempelafstand: ▷ c – c dwarsrichting voor/ achter: 4.400 mm

Lastvlucht gegevens alleen geldig bij opstelling op voldoende draagkrachtige grond en met volledig, volgens voorschriften, uitgestelde stempelarmen.
Kraan volledig geballast volgens voorschrift.
Zwenkbereik onbeperkt 360° indien de kraan is afgestempeld volgens voorschrift.

Werken toegestaan t/m windsnelheid: vlakke giek: 20 m/s
30° giekstand: 20 m/s
Windoppervlak last maximaal: 1 m²/ ton
Bedrijfstemperatuur: -7°C tot 40°C
Ballast totaal: 8400 kg
Maximale hoekdruk: 286 kN
Maximaal optredende bodemdruk per vierkante centimeter afhankelijk van het oppervlak van de toegepaste stempelplaat te bepalen afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse.

KRAANKENMERK

Kraankengetal	Max.last	Max.vlucht bij max.last	Giek / vlucht	DIN 15018
75 tm	6 ton	13 m	38,0 m	H1 B3

Mobile Tower Cranes BV. Internet : www.mtc-cranes.com Telefoon: (+31) 0413 311 977
Mobiel: (+31) 06 5263 6262